

Energía y Ecoconstrucciones Life S.A. de C.V.

Ave. Chichen Itzá SM-62 MZ-6 LT-18 P.A. S/N C.P. 77513 Cancún, Quintana Roo.

Website: www.eneco.com.mx E-mail: atnclientes@eneco.com.mx

Tel: 998-939-9320 / 998-175-5946 / 56-1736-4173



Serie DTS1 Luminarias solares LED

Especificaciones

No. Producto	EL-AIO25W-DTS1	EL-AIO30W-DTS1	EL-AIO40W-DTS1	EL-AIO50W-DTS1
Energía	25W	30W	40W	50W
MONO Panel Solar	15V30W	15V40W	16V45W	16V45W
Fuente de Luz	25W SMD3030 LED	30W SMD3030 LED	40W SMD3030 LED	50W SMD3030 LED
LED Chip Cantidad	56pzás	56pzás	144pzás	144pzás
LED Chip Marca	Philips	Bridgelux	Bridgelux	Bridgelux
Eficiencia lumínica	>120LM/W	>120LM/W	>120LM/W	>120LM/W
Flujo inicial	>3, 000lm	>3, 600lm	>4, 800lm	>6, 000lm
LED Chip Tiempo de vida	>50, 000Horas	>50, 000Horas	>50, 000Horas	>50, 000Horas
Angulo del haz de luz	120°	120°	120°	120°
Li-ion Batería	12.6V12AH	12.6V14AH	12.6V22AH	12.6V26.4AH
Tiempo de carga	6 Horas	6 Horas	6 Horas	6 Horas
Temperatura de trabajo	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C
Temperatura del color	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K	2700-6500K
Altura de montaje	4-5m	4-5m	5-6m	5-6m
Sensor	Sensor de luz + PIR Sensor de movimiento			
Modo de iluminación	1-4 Horas: Cuando detecta Gente, 100% Energía; Cuando no hay gente 50% Energía			
	5-8 Horas: Cuando detecta Gente, 70% Energía; Cuando no hay gente 40% Energía.			
	9-12Horas: Cuando detecta Gente, 60% Energía; Cuando no hay gente, 30% Energía			
Modo de iluminación	4 Modos de iluminación, se pueden ajustar con el mando a distancia, y se pueden personalizar a gusto del cliente.			
IP Clasificación	IP65	IP65	IP65	IP65
Días lluviosos / nublados	3-5 Días	3-5 Días	3-5 Días	3-5 Días
Tubo de instalación	Φ50-80mm	Φ50-80mm	Φ50-80mm	Φ50-80mm
Dimensión de la instalación	670*320*50mm	670*320*50mm	840*370*50mm	840*370*50mm
Material de la lámpara	Hierro Galvanizado	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión

Información de embalaje

No. Producto	EL-AIO25W-DTS1	EL-AIO30W-DTS1	EL-AIO40W-DTS1	EL-AIO50W-DTS1
Cantidad	1pza	1pza	1pza	1pza
Peso neto / caja	5.5KGS	5.5KGS	11.0KGS	11.0KGS
Peso bruto / caja	6.5KGS	6.5KGS	12.0KGS	12.0KGS
Dimensión de la caja	72*36*12CM	72*36*12CM	90*43*12CM	90*43*12CM

Imágenes del producto



EL-AIO25W-DTS1 & EL-AIO30W-DTS1



EL-AIO40W-DTS1 & EL-AIO50W-DTS1

Detalles del producto

Mono panel solar de alta eficiencia

25W con carcasa de hierro galvanizado
30W, 40W, 50W Con carcasa de aluminio fundido a presión



Dimensión del producto

