

# Energía y Ecoconstrucciones Life S.A. de C.V.

Ave. Chichen Itzá SM-62 MZ-6 LT-18 P.A. S/N C.P. 77513 Cancún, Quintana Roo.

Website: [www.eneco.com.mx](http://www.eneco.com.mx) E-mail: [atnclientes@eneco.com.mx](mailto:atnclientes@eneco.com.mx)

Tel: 998-939-9320 / 998-175-5946 / 56-1736-4173



## Serie DTU1 Luminarias solares LED

### Especificaciones

No.Modelo	EL-SG30W-DTU1	EL-SG50W-DTU1
<b>Energía</b>	<b>30W</b>	<b>50W</b>
Mono Panel Solar	16V40W	16V50W
Fuente de luz LED	30W SMD3030	50W SMD3030
LED Chip Marca	Philips	Philips
Cantidad de chips LED	3*60pzas	4*60pzas
Eficiencia luminosa	>120LM/W	>120LM/W
Flujo inicial	>3, 600lm	>6, 000lm
Vida útil del chip LED	50, 000 Horas	50, 000 Horas
Ángulo del haz de luz	360°	360°
Batería de Li-ion	12.6V 14AH	12.6V 22AH
Tiempo de carga	6 Horas	6 Horas
Temperatura de trabajo	-25°C~+65°C	-25°C~+65°C
Temperatura del color	2700-6500K	2700-6500K
Instalar el poste	Φ65mm/Φ76mm	Φ65mm/Φ76mm
Altura de montaje	3-5m	4-6m
Espacio entre la luz	10-15m	10-18m
IP Clasificación	IP65	IP65
Días lluviosos/nublados	3-5 Días	3-5 Días
Sensor	Sensor de luz de día +vSensor de Movimiento	
Dimensión de la fijación	Φ500*170mm	Φ605*170mm
Material de la lámpara	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión

## Detalles del producto



## Imágenes del producto



## Información sobre el embalaje

No. Modelo	EL-SG30W-DTU1	EL-SG50W-DTU1
Cantidad / CTN	1pza	1pza
Peso neto	6.0KGS	9.0KGS
Peso bruto	7.0KGS	10.0KGS
Tamaño CTN	570*570*210mm	650*650*210mm

## Dimensiones

